

# 远大阀门蝶阀直销价格

生成日期: 2025-10-22

## 手柄法兰式衬氟蝶阀产品概述

D41F46手柄法兰式衬氟蝶阀为法兰式对接结构，阀体、阀座与阀芯内衬一体化，阀门工作时，只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触，阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀，采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫，完全达到介质的零泄漏，具有严密的密封性能，超长的使用寿命。

## 手柄法兰式衬氟蝶阀产品特点

1、中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线)，具有双向密封功能，压力、流量可自由调节；

2、偏心蝶阀为二维方向偏心产生的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封效果更理想。

3、四级加载弹性密封，\*\*\*保证了阀门内、外的零泄露；

(1) 轴头、蝶板圆周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈；

(2) 轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合；

(3) 轴的径向采用O型圈与金属垫的组合；

(4) 阀座镶在有弹性条的阀体槽内；

4、采用可调性弹子定位，定位准确，结构简单。

D971X防爆软密封电动蝶阀是由蝶阀与电动防爆执行机构输入控制信号4~20mA或1~5VDC及单相电源即可控制运转。远大阀门蝶阀直销价格

#### 手柄法兰式软密封蝶阀产品概述

D41X手柄法兰式软密封蝶阀具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物，且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到比较好效果。D41X手柄法兰式软密封蝶阀\*\*\*适用于温度≤120℃，公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

安徽蝶阀高性价比的选择D43H手柄法兰式硬密封蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈，该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。

#### D671X对夹式气动蝶阀：

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被\*\*\*用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

#### 防爆软密封电动蝶阀产品概述

D971X防爆软密封电动蝶阀是由蝶阀与电动防爆执行机构配套组成，输入控制信号4~20mA或1~5VDC及单相电源即可控制运转。D971X防爆软密封电动蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人，性能可靠、配套简单、流通能力大，特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合，目前该阀已广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

#### 防爆软密封电动蝶阀产品特点

- 1、壳体：壳体为硬质铝合金，经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层，耐腐蚀性强，防护等级为IP67。

2、电机：全封闭式鼠笼式电机，体积小，扭矩大，惯性力小，绝缘等级为F级，内置热保护开关，可防止损坏电机。

3、手动结构：手轮的设计保证安全可靠、省力、体积小。不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。

4、指示器：指示器安装在中心轴上，可以观察阀门位置。透镜采用凸出镜设计，不积水，观察更方便。

5、干燥器：用来控制湿度，防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结，保持内部电气元件的干燥。

产品特点：设计与制造□GB12238 结构长度□GB12221□20系列） 法兰连接尺寸□GB4216 □

#### 蜗轮法兰式衬氟蝶阀产品概述

D341F46蜗轮法兰式衬氟蝶阀为法兰式对接结构，阀体、阀座与阀芯内衬一体化，阀门工作时，只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触，阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀，采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫，完全达到介质的零泄漏，具有严密的密封性能，超长的使用寿命。

#### 蜗轮法兰式衬氟蝶阀产品特点

1、中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线)，具有双向密封功能，压力、流量可自由调节；

2、偏心蝶阀为二维方向偏心产生的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封效果更理想。

3、四级加载弹性密封，\*\*\*保证了阀门内、外的零泄露；

- (1) 轴头、蝶板圆周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈；
- (2) 轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合；
- (3) 轴的径向采用O型圈与金属垫的组合；
- (4) 阀座镶在有弹性条的阀体槽内；

4、采用可调性弹子定位，定位准确，结构简单。

电动机采用密封结构，可用于水溅场合，相当于IP67远大阀门蝶阀直销价格

与同参数闸阀比较，平均减轻重量达30~50%，蝶板旋转90度即可实现启、闭过程。远大阀门蝶阀直销价格

蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件，用以实现阀门的开启、关闭与调节。蝶阀在管路中除了起切断和截流用外，近年来已经把密封性能作为评价的主要指标，受到市场青睐。另外，蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单等优点，与同参数闸阀比较，平均减轻重量达30~50%，蝶板旋转90度即可实现启、闭过程，又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等，转矩相反，因此启闭力矩较小。

## 一、产品[对夹脱硫专用蝶阀]的详细资料：

产品名称：对夹脱硫专用蝶阀

产品特点：设计与制造GB12238 结构长度ISO5752-20系列规定 法兰连接尺寸HG20592-97  
远大阀门蝶阀直销价格

上海双恩阀门制造有限公司致力于机械及行业设备，是一家生产型的公司。公司业务涵盖蝶阀球阀闸阀过滤器，截止阀止回阀调节阀，电动阀气动阀电磁阀，电站阀锻钢防腐阀门等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于机械及行业设备行业的发展。双恩凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。